

MECHANIKUS MOSDÓCSAPOK



A 600-as termékcsalád kiforrott technológiával és modern megjelenésével az időzített elzárású csaptelepek referenciájaként kínálkozik.

- **Biztos vízmegtakarítás:** a hagyományos keverőcsapteleppel szemben jelentős fogyasztáscsökkenés.
- **Robusztus test:** a termékcsalád közterületen (és közösségi helyiségekben) történő intenzív felhasználásra, akár vandál cselekedetekkel szembeni tartósságra kifejlesztettük ki és teszteltük.
- **Optimális megbízhatóság:** a szintetikus rubin és a fékezőszál kombinációjának köszönhetően az időzítés állandó marad.

- **Egyszerű felszerelés és gazdaságos karbantartás (a vízkifolyás igény szerinti beállítása, nem elfordítható gomb, cserélhető komplett fejek...)**
- **A nyomógombos és gömbkaros működtetésű normál és keverő csaptelepek teljes választéka** lehetővé teszi a minden egyes alkalmazásnak megfelelő választást és bármely típusú szaniterhez való felszerelést.

ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPOK

Az új SQUALE® termékcsalád egy új, szabadalmaztatott, intelligens aktív infravörös érzékelésű rendszert foglal magába.

E technológia különlegessége az automatikus alkalmazkodási képességén alapszik. Működési elve szerint a csaptelep nagy használati kényelmet, meghibásodás nélküli megbízhatóságot és tökéletes higiénéiát kínál a felhasználóknak.

A környezete automatikus tanulmányozásának elvégzésével a csaptelep kizárja a leggyakoribb külső zavaró hatásokat (tükörök fényvisszaverődése, világítás ingadozása), ugyanakkor lehetővé teszi bármely típusú (kerámia, rozsdamentes acél) mosdókagylóra történő alkalmazhatóságát.

Optimális technológiai kivitelének köszönhetően ez a termékcsalád tökéletesen megfelel minden használati igénynek, mivel minden egyes felszerelési (háztartási, kórházi, irodai, közösségi...) helyhez alkalmazkodó programot ajánl.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS MOSDÓCSAPOKRA

A mosdócsapok fix, kikísérletezett zárási idővel kerülnek forgalomba, ami: 15 ± 5 másodperc.

A zárási idő a 2000-es sorozatnál (PRESTOMAT 2000, 2010, 2020) korrigálható 6 fokozatban.

Az átfolyási mennyiség alapbeállítása típustól függően 4-6 l/perc, ez fokozatokban állítható. Minden csap tartalmaz mennyiség szabályozó egységet.

A csatlakozási méret: 1/2", szabványos szerelési kiállításokra szerelhető.

A keverőcsapok esetében tartozék a bekötőcső, szűrős sarokszelep, visszacsapószelep, melyek használata a felszerelés során kötelező.

Az "S" -sel jelölt típusok biztonsági kivitelűek, a víz folyása csak akkor indul el, ha a használó visszaengedte a nyomógombot, ami még jobban csökkenti a külső beavatkozás lehetőségét.

A mechanikus csapok időzítése hidraulikus nyomáskiegyenlítőds elvén működik, az időzítő furat egy ipari rubin betétet tartalmaz, amit egy rozsdamentes acélszál minden benyomáskor tisztít. Ezzel érhető el a hosszú élettartam, a zárási idő stabilitása és a folyamatos öntisztítás. A rubin alkalmazása a kopásállóság és a kis hőtágulási együttható miatt szükséges.

A tartósan használható maximális hőmérséklet: 70 °C.

Alkalmazható dinamikus nyomás: minimum 1 bar / maximum 5 bar.



Elektronikus mosdócsapok



SQUALE 5000

ref. 55000 hálózati modell
230/9 V-os transzformátorral
ref. 55010 hálózati modell
IP 65 védetségű transzformátorral

SQUALE 5600

ref. 55015 integrált 6 V-os
lítium elemmel



SENSAO 5100

normál kifolyócsővel,
süllyesztett, hálózati kivitel
(a transzformátor opció)
ref. 55200 epoxy fehér
ref. 55210 matt króm felülettel

SENSAO 5300

normál kifolyócsővel,
lítium elemmel
ref. 55240 epoxy fehér
ref. 55250 matt króm felülettel



SENSAO 5200

normál kifolyócsővel,
lítium elemmel
ref. 55220 epoxy fehér
ref. 55230 matt króm
felülettel



SENSAO 5100 H

magas kifolyócsővel,
süllyesztett, hálózati kivitel
(a transzformátor opció)
ref. 55205 epoxy fehér
ref. 55215 matt króm felülettel

SENSAO 5300 H

magas kifolyócsővel,
lítium elemmel
ref. 55245 epoxy fehér
ref. 55255 matt króm felülettel



SENSAO 5200 H

magas kifolyócsővel,
lítium elemmel
ref. 55225 epoxy fehér
ref. 55235 matt króm
felülettel

Transzformátor 230/12 V

ref. 90464 1-4 csap megtáplálására (18 VA)
ref. 90610 5-15 csap megtáplálására (75 VA)
ref. 90707 beépítő egység BATI szerelőkerethez
SENSAO 5100, 5300 – nál

MODUL RENDSZERŰ ELEKTRONIKUS CSAPOK



Pultra szerelt modellek

Az elektronika lehet hálózati
vagy elemmel táplált, lásd alul

SENSAO 6000 C

ref. 55400 alacsony kifolyóval

SENSAO 6000

ref. 55401 normál kifolyóval

SENSAO 6000 H

ref. 55402 magas kifolyóval
(használható hozzá a plusz
szűrőegység a kifolyócső
végére)



Falra szerelt modellek

Az elektronika lehet hálózati
vagy elemmel táplált, lásd alul

SENSAO 6100 C

ref. 55410 rövid kifolyóval

SENSAO 6100

ref. 55411 normál kifolyóval

SENSAO 6100 H

ref. 55412 hosszú kifolyóval



Elektronikus egység

kompletten mágnesszeleppel
és tartalék elzáróval
ref. 55420 lítium elemes (6 V)
ref. 55430 transzformátoros
(230/12 V)

**Elektronikus keverő mosdócsapok****SQUALE 5500**

ref. 55100 transzformátorral
ref. 55110 IP 65 védettségű
transzformátorral

SQUALE 5700

ref. 55115 lítium elemmel
(tartozék, 6V)

**PRESTO 5750**

ref. 52102
magas kifolyócsővel,
elfordítható testtel,
külső elemtartóban
elhelyezhető, LR 6-os
elemmel működik

**PRESTO 6400 T**

termosztatikus fali keverőcsap
ref. 52354
9 V-os lítium elemmel
működik

ÖNÁLLÓ ÉRZÉKELŐ EGYSÉGEK**Moduláris érzékelő egység**

1-200 mm falvastagsághoz
ref. 52400
transzformátorral,
mágnesszeleppel elektronikus
egységgel
(a kifolyócső nem tartozék)

MC 124

álmennyezetbe süllyeszthető
érezkelő egység, mágnes-
szeleppel és elektronikus
egységgel
ref. 52379
(a transzformátor nem tartozék)

**MC 120**

falra szerelhető érzékelő egység
ref. 52398 mágnesszeleppel és
elektronikával
(transzformátor külön rendelendő)

**Transzformátor 230/12 V**


ref. 90464 1-2 egységhez
(MC 120 és MC 124)
ref. 90610 3-8 egységhez
(MC 120 és MC 124)

KIEGÉSZÍTŐK A MOSDÓCSAPOKHOZ**Termosztatikus előkeverő**

ref. 29002

**Fali kifolyócső**

ref. 30020 Ø 18 mm
ref. 30317 Ø 26 mm
6 l/min. átfolyás, takarórózsza

**Előkeverő szelepek**

ref. 29403 előkeverő
ref. 29410 monoblokk szelep
ref. 29420 SRIPS előkeverő

**Pultra erősíthető kifolyócső**

ref. 30202 elforgatható 120°-ban
ref. 30302 fix

**Tartalék elzárók**

ref. 29830 szűrővel, sarok
ref. 29840 szűrővel,
visszacsapó szeleppel, egyenes
ref. 29860 egyenes 3/8"
ref. 29870 szűrős sarok, 3/8"

**Rövid fali kifolyócső**

ref. 30901 1-200 mm vtg. falhoz
ref. 30906 200-300 mm vtg. falhoz

**Szifonok**

ref. 39000 krómozott
ref. 70508 ABS műanyag 5/4"
ref. 70509 ABS műanyag 6/4"