


Antisztatikus és elektromosságot vezető Clip tömlők



Master-Clip VINYL EL

Elszívó- és fűvőtömlő, PVC bevonatú poliészterszövet
Antisztatikus $\leq 10^6$ Ohm



Master-Clip TEFLON® H-EL

Elszívó- és fűvőtömlő
agresszív anyagokhoz +175 °C-ig
Antisztatikus $\leq 10^6$ Ohm, kétrétegű



Master-Clip TEFLON® S-EL

Elszívó- és fűvőtömlő
agresszív anyagokhoz +250 °C-ig
Antisztatikus $\leq 10^6$ Ohm, kétrétegű



Master-Clip Termo- és szigetelő tömlő



Master-Clip zsendelytömlő



Master-Clip különleges tömlőkonstrukció

Master-Clip tömlőkonstrukcióknak többretegű szövet- vagy fóliakombinációja.

Alkalmazás

Olyan veszélyes területek, ahol az elektromos vezetőképesség követelmény. Fokozott mechanikai igénybevétel, alacsony nyomás.

Szállítási méretek:

- DN 40 - DN 900
- Szín: fekete
- Gyártási hossz: 3 m és 6 m
Max. 15 m

Hőmérsékletállóság:

- -20 °C-tól +70 °C-ig
- rövid ideig +80 °C-ig

Alkalmazás

Olyan veszélyes területeken, ahol az elektromos vezetőképesség követelmény. Agresszív robbanó gázok, gőzök elszívása, lakkgyártás, fa-, papír- és gyógyszeripar, oldószerek elszívása.

Szállítási méretek:

- DN 38 - DN 900
- Szín: kívül és belül fekete
- Gyártási hossz: 3 m és 6 m
Max. 15 m

Hőmérsékletállóság:

- -40 °C-tól +175 °C-ig
- rövid ideig +190 °C-ig

Alkalmazás

Olyan veszélyes területek, ahol az elektromos vezetőképesség követelmény. Agresszív és robbanó gázok, gőzök elszívása, magasabb hőmérséklet és mechanikus igénybevétel esetén.

Szállítási méretek:

- DN 50 - DN 900
- Szín: kívül ezüst, belül fekete
- Gyártási hossz: 3 m és 6 m
Max. 15 m

Hőmérsékletállóság:

- -70 °C-tól +250 °C-ig
- rövid ideig +270 °C-ig

Alkalmazás

Kettős felépítésű Master-clip tömlő, a köztér szigetelőanyaggal kitöltve. Csekély hőszugárzás, jó testhangcsillapítás. Klíma- és szellőztéstechnika, jármű- és gépgyártás.

Szállítható méretek:

- DN 38 - DN 300
- Gyártási hossz: max. 3 m

Hőmérsékletállóság:

Anyagfüggő

Alkalmazás

Különleges kétrétegű tömlő. A külső fal clip változat, a belső zsendelyszerűen spirálformában, egyirányban laza széllel átlapolatlan. Anyaga igény szerint. Kondenzvíz felfogásra, hegesztőfűsthez fokozott szikraképződés mellett, ciszoláznál, rakodózúzerben.

Szállítható méretek:

- DN 100 - DN 900
- Gyártási hossz: max. 3 m

Hőmérsékletállóság:

Anyagfüggő

Alkalmazás

Gáznemű anyagok elszívása. Anyagfüggő felhasználás.

Szállítható méretek:

- DN 50 - DN 900
- Gyártási hossz: 3 m és 6 m
Max. 15 m

Hőmérsékletállóság:

Anyagfüggő